

Technische Daten MiniSteam E (Elektroden)

Typ	MSE05		MSE10
Dampfleistung [kg/h] bei 400V	4,6 ⁽¹⁰⁾	5,0	10,0
Elektrischer Anschluss ⁽¹⁾ [V/Hz]	220-240/1/N/50-60	380-415/3/N/50-60	
Elektrische Leistung [kW] bei 400V	3,5 ⁽¹¹⁾	3,8	7,5
Stromaufnahme [A]	15	5,4	10,8
Absicherung [A]	1 x 16	3 x 10	3 x 16
Steuerspannung (intern) [V]	220-240V/1/N		
Leergewicht [kg]	15		
Betriebsgewicht [kg]	20		
Höhe x Breite x Tiefe ⁽⁵⁾ [mm]	595 x 390 x 255		
Wasseranschluss	1-10 bar, mit Anschluss 3/4"		
Wasserablauf [mm]	in bauseitigen Ablauf		

Technische Änderungen vorbehalten

⁽¹⁾ Andere Spannungen auf Anfrage

⁽⁵⁾ Äußere Abmessungen von Breite und Tiefe.
Höhe inklusive Ablaufstutzen.

⁽¹⁰⁾ Dampfleistung [kg/h] bei 230V

⁽¹¹⁾ Elektrische Leistung [kW] bei 230V

Unser Service für Sie

- Persönliche Betreuung vor Ort durch qualifizierte Außendienstmitarbeiter
- Technische Telefon-Hotline +49 4193 859 - 293
oder hotline@hygromatik.com
- HygroMatik-Servicepartner in ganz Deutschland und Österreich –
auch in Ihrer Nähe
- Betriebsanleitungen, Planungsdaten und Workshopangebote
im Internet unter www.hygromatik.com



HygroMATIK[®]
member of CAREL group 

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com